

Alles Gute
fängt mit
Prestel
an.

Universell einsetzbarer M.A.S.C.® HT-Kunststoffrohrübergang [für den senkrechten Einbau]

HT-Übergang von 110 mm [auf 97 bis 103 mm Innendurchmesser]

- für Regenfallrohre, SML-Rohre, muffenlose HT-, KG-, PE-Rohre und GWA-Gußrohre
- als Anschluß an den Lüftungsziegel für Strangentlüftung
- beim Stand-WC mit und ohne „verdecktem Abgang“



Geeignet für Stand-WC mit Uni-Abgang DN100 für Wand- oder Bodenausgang, wenn die Muffe am 100er-Rohr abgesägt wurde.

Altbausanierung:

Wegen den dünneren Mauern wurden DN90-Abflußrohre verlegt, Kunde möchte ein Stand-WC mit Abgang Uni 100 und kein wandhängendes WC

HTÜ ohne Gummimanschette passt in ein DN90-HT-Ablaufrohr ohne Muffe

Nur die Gummimanschette passt in ein DN100-HT-Ablaufrohr ohne Muffe (red. auf DN90)

Wenn Strangleitung DN90 verlegt wurde ist der Lüftungsziegel DN100. Somit kann mit HTÜ das DN90-Rohr mit dem Lüftungsziegel einfach angeschlossen werden.

Neubau:

Es werden vermehrt DN90-Abflußrohre verlegt, durch die Toilettenspültasten verändert sich das Spülverhalten (geringere Wassermenge).

HTÜ HT-Kunststoffrohrübergang
DN 100 mm

Verkaufspreis €/St Händler-VE/St

24,50 5

Preis zuzüglich MwSt.